

# **PC Inspector™ task manager**

## **Schnellstartanleitung**

Um einen Task mit **PC Inspector™ task manager** einzurichten, gehen Sie folgendermaßen vor:

**1. Geben Sie dem Task einen Namen.**

Der Task Name sollte kurz und beschreibend sein.

**2. Wählen Sie einen Task Typ aus.**

Sie können zwischen sieben verschiedenen Tasks wählen:

Standard Task:

Mit diesem Task können Sie Programme und Dateien ausführen lassen. Zusätzlich haben Sie noch die Möglichkeit Startparameter an das Programm, das Sie ausführen möchten, zu übergeben.

Logoff Task

Dieser Task meldet den aktuellen Benutzer ab.

Reboot Task

Der Computer wird neu gestartet.

Power off Task

Der Computer wird ausgeschaltet.

Remote Reboot Task

Ein Computer im Netzwerk wird neu gestartet. Das Eingabefeld *Pfad* ändert sich in *Computer wählen*.

Remote Shutdown Task

Ein Computer im Netzwerk wird heruntergefahren. Das Eingabefeld *Pfad* ändert sich in *Computer wählen*.

Log Datei senden

Dieser Task sendet die Log Datei an die angegebene Email Adresse. Das Eingabefeld *Pfad* ändert sich in *Senden an*.

**ACHTUNG:**

Beachten Sie, das der **PC Inspector™ task manager** Dienst unter einem Domänen – Administrator Konto angemeldet sein muss um die Remote Tasks nutzen zu können. Desweiteren muss das Konto über das Recht verfügen, sich als Dienst anzumelden.

**3. Geben Sie die Optionalen Task Parameter an.**

Je nach ausgewähltem Task Typ können Sie noch Pfad und Startparameter (Standard Task), den Computernamen (Remote Tasks) oder eine Email Adresse (Log Datei senden) angeben.

**4. Wählen Sie aus wann der Task ausgeführt werden soll.**


Je nachdem wann Sie den Task ausführen möchten können Sie verschiedene Zeit - Optionen kombinieren.

Sie können den Task in einem Interval ausführen und / oder eine Start / Stop Zeit einstellen. Zusätzlich können Sie auch die Tage auswählen an denen der Task ausgeführt werden soll.

**Task Einstellungen**

Task Name:  1.

Task Typ:  2.

Pfad:   3.

Start Parameter:

Task beim Ausführen anzeigen

---

Intervall, in dem der Task ausgeführt wird, angeben.  
Intervall:  :  :

Die Startzeit des Task angeben.  
Startzeit:  :  :  4.

Die Stopzeit des Tasks angeben.  
Stopzeit:  :  :

Start Tage angeben

Werktags  
 Wochenende  
 Täglich  
 Angepaßt

---

Montag  
 Dienstag  
 Mittwoch  
 Donnerstag  
 Freitag  
 Samstag  
 Sonntag


**ACHTUNG:**

Fügen Sie den Task mit dem Knopf **Task hinzufügen** zur **Taskliste** hinzu.  
Danach können Sie **PC Inspector™ task manager** mit dem Knopf **Start** aktivieren.

## Beispiel Tasks


### Neustarten des Computers

Mit diesen Task Einstellungen wird der Computer Werktags, morgens um 8.00 Uhr, neu gestartet.

Task Einstellungen	
Task Name: <input type="text" value="PC Neu starten"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Start Tage angeben
Task Typ: <input type="text" value="Reboot Task"/>	<input type="radio"/> Werktags
Pfad: <input type="text"/> 	<input type="radio"/> Wochenende
Start Parameter: <input type="text"/>	<input type="radio"/> Täglich
<input type="checkbox"/> Task beim Ausführen anzeigen	<input type="radio"/> Angepaßt
<hr/>	
<input type="checkbox"/> Intervall, in dem der Task ausgeführt wird, angeben.	<input checked="" type="checkbox"/> Montag
Intervall: <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Dienstag
<input checked="" type="checkbox"/> Die Startzeit des Task angeben.	<input checked="" type="checkbox"/> Mittwoch
Startzeit: <input type="text" value="08"/> : <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Donnerstag
<input type="checkbox"/> Die Stopzeit des Tasks angeben.	<input checked="" type="checkbox"/> Freitag
Stopzeit: <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Samstag
	<input type="checkbox"/> Sonntag

### Neustarten eines Computers im Netzwerk

Der Computer mit dem Namen Faxserver wird jeden zweiten Tag um 19.45 Uhr neu gestartet.

Task Einstellungen	
Task Name: <input type="text" value="PC Neu starten"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Start Tage angeben
Task Typ: <input type="text" value="Remote Reboot Task"/>	<input type="radio"/> Werktags
Computer wählen: <input type="text" value="Faxserver"/> 	<input type="radio"/> Wochenende
Start Parameter: <input type="text"/>	<input type="radio"/> Täglich
<input type="checkbox"/> Task beim Ausführen anzeigen	<input checked="" type="radio"/> Angepaßt
<hr/>	
<input type="checkbox"/> Intervall, in dem der Task ausgeführt wird, angeben.	<input checked="" type="checkbox"/> Montag
Intervall: <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Dienstag
<input checked="" type="checkbox"/> Die Startzeit des Task angeben.	<input checked="" type="checkbox"/> Mittwoch
Startzeit: <input type="text" value="19"/> : <input type="text" value="45"/> : <input type="text" value="00"/>	<input type="checkbox"/> Donnerstag
<input type="checkbox"/> Die Stopzeit des Tasks angeben.	<input checked="" type="checkbox"/> Freitag
Stopzeit: <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Samstag
	<input checked="" type="checkbox"/> Sonntag

#### Senden einer Log Datei

In diesem Beispiel wird die Log (Protokoll) Datei von **PC Inspector™ task manager** jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 17.00 Uhr an die angegebene Email Adresse gesendet. Durch diese Funktion können Sie die Log Datei kontrollieren ohne das Sie sich an dem Computer bzw. Server auf dem **PC Inspector™ task manager** läuft anmelden müssen.

Task Einstellungen	
Task Name: <input type="text" value="Senden der Log Datei"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Start Tage angeben
Task Typ: <input type="text" value="Log Datei senden"/>	<input type="radio"/> Werktags
Senden an (E-Mail): <input type="text" value="empfaenger@domain.de"/>	<input type="radio"/> Wochenende
Start Parameter: <input type="text"/>	<input type="radio"/> Täglich
<input type="checkbox"/> Task beim Ausführen anzeigen	<input checked="" type="radio"/> Angepaßt
<hr/>	
<input type="checkbox"/> Intervall, in dem der Task ausgeführt wird, angeben.	<input checked="" type="checkbox"/> Montag
Intervall: <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Dienstag
<input checked="" type="checkbox"/> Die Startzeit des Task angeben.	<input checked="" type="checkbox"/> Mittwoch
Startzeit: <input type="text" value="17"/> : <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/>	<input type="checkbox"/> Donnerstag
<input type="checkbox"/> Die Stopzeit des Tasks angeben.	<input checked="" type="checkbox"/> Freitag
Stopzeit: <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Samstag
	<input type="checkbox"/> Sonntag